



| 仕 様                         |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 型 式                         | GLF-H500-9          |
| 許容荷重                        | 500 kg              |
| 荷重中心距離 (L, C)               | 450 mm              |
| フォーク最低高サ                    | 81 mm               |
| "    (脚ニカブセタ時)              | 95 mm               |
| フォーク最高高サ                    | 901 mm              |
| フォークストローク                   | 820 mm              |
| フォーク長サ                      | 900 mm              |
| フォークスライド外幅                  | 218~581 mm          |
| 脚ノ内幅                        | 400 mm              |
| 脚ノ全外幅                       | 550 mm              |
| 脚ノ全高サ                       | 80 mm               |
| 外形寸法                        | 655W×1415L×1361H mm |
| リフト方式                       | 足踏油圧式               |
| ポンプ回数                       | 約 57 回              |
| 早送り時ノポンプ回数                  | 約 22 回              |
| (許容荷重ノ約20%マデガ自動的二早送りニナリマス。) |                     |
| 塗 装 色                       | 標 準 色               |
| 自 重                         | 112 kg              |

|   |            |      |
|---|------------|------|
| 品 名   | ゴールドリフター   |      |
| 型 式   | GLF-H500-9 |      |
| 図面番号  |            |      |
| 検 図   | 平成30年11月7日 | B-4  |
| 作 図   | 検 図        | 尺 度  |
|   |            | 1/15 |
|  <b>東正車輜株式会社</b> |            |      |

△ 車輪幅変更 2024. 8. 20  
 △ ムッキ→塗装 2023. 1. 1