



| 仕 様 | |
|-----------------------------|---------------------|
| 型 式 | GLF-H600-9 |
| 許容荷重 | 600 kg |
| 荷重中心距離 (L, C) | 400 mm |
| フォーク最低高サ | 80 mm |
| 〃 (脚ニカブセタ時) | 93.5 mm |
| フォーク最高高サ | 900 mm |
| フォークストローク | 820 mm |
| フォーク長サ | 800 mm |
| フォークスライド外幅 | 218~581 mm |
| 脚ノ内幅 | 400 mm |
| 脚ノ全外幅 | 550 mm |
| 脚ノ全高サ | 80 mm |
| 外形寸法 | 655W×1315L×1361H mm |
| リフト方式 | 足踏油圧式 |
| ポンプ回数 | 約 57 回 |
| 早送り時ノポンプ回数 | 約 22 回 |
| (許容荷重ノ約20%マデガ自動的二早送りニナリマス。) | |
| 塗 装 色 | 標 準 色 |
| 自 重 | 110 kg |

| | | |
|--|------------|------|
| 品 名 | ゴールドリフター | |
| 型 式 | GLF-H600-9 | |
| 図面番号 | | |
| 検 図 | 平成30年11月7日 | B-4 |
| 作 図 | 検 図 | 尺 度 |
| | | 1/15 |
|  東正車輜株式会社 | | |

△ 車輪幅変更 2024. 8. 20
 △ メッキ塗装 2023. 1. 1